



MAX 5000

Siliconized Acrylic Caulk



MAX 5000 is a premium Siliconized Acrylic Caulk that offers 50-year durability, excellent adhesion and lasting flexibility. Its paintability, mildew resistance and quick tack-free dry time make this an excellent caulk for various indoor and outdoor applications. MAX 5000 is easy to tool and cleans up with soap and water.

- Urethane modified for added adhesion
- Lasting flexibility (+/- 25% ASTM C719)
- Easy tooling
- Soap & water cleanup
- Paintable
- Cured sealant is mildew resistant
- 50-year guarantee

Specifications:

Exceeds Federal Specification TT-S-00230C, Type II, Class A,
Exceeds ASTM C-920, Class 25 and ASTM C-834,
Type OP, Grade-18∞C.

GE22764
077027227642
White

GE23895
077027238952
Bright White



MAX 5000

Siliconized Acrylic Caulk

MAX 5000 est un scellant acrylique siliconé de premier choix avec une durabilité de 50 ans, une excellente adhésion et une flexibilité durable. Grâce au fait qu'on peut le peindre aisément, à sa résistance à la moisissure et à sa rapidité à sécher sans coller, ce scellant est idéal pour des applications autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le scellant MAX 5000, facile d'utilisation, se nettoie avec de l'eau et du savon.

MAX 5000

- **Traitement à l'uréthane pour une meilleure adhésion**
- **Flexibilité durable (+/- 25% ASTM C719)**
- **Facile d'utilisation**
- **Nettoyage à l'eau et au savon**
- **On peut le peindre aisément**
- **Scellant vulcanisé résistant à la moisissure**
- **Garantie de 50 ans**

Spécifications:

Supérieur aux spécifications fédérales TT-S-00230C, Type II, Catégorie A,
Supérieur aux spécifications ASTM C-920, Catégorie 25 et ASTM C-834
Type OP, Grade-18°C.

GE22764-077027227642-Blanc

GE23895-077027238952-Blanc lumineux

Pour le service à la clientèle, composez le 1 866 ASK-GESA.

* Marque de commerce de l'entreprise General Electric Company



MAX 5000

Calafateo acrílico siliconizado

MAX 5000 es un calafateo acrílico siliconizado de primera calidad con una duración de 50 años, excelentes propiedades de adhesión y flexibilidad duradera. Es fácil de pintar, resistente al moho y tiene un rápido tiempo de secado sin quedar pegajoso, lo que le convierte en un calafateado excelente para diversas aplicaciones, tanto en interiores como exteriores. MAX 5000 se aplica con facilidad y se limpia con agua y jabón.

MAX 5000

- **Modificado con uretano para aumentar la adhesión**
- **Flexibilidad duradera (+/- 25% ASTM C719)**
- **Facilidad de aplicación**
- **Se limpia con agua y jabón**
- **Pintable**
- **Sellador curado resistente al moho**
- **50 años de garantía**

Características técnicas:

Supera las exigencias de la especificación federal estadounidense TT-S-00230C, Tipo II, Clase A,
Supera los requisitos de ASTM C-920, Clase 25, y ASTM C-834,
Tipo OP, Grado 18°C.

GE22764-077027227642-Blanco

GE23895-077027238952-Blanco brillante

Teléfono del servicio técnico: 1-866-ASK-GESA

* Marca comercial de General Electric Company